



VENTwool to maty lamelowe wykonane z wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową. Wszystkie produkty dostępne w ramach tej nowej marki zostały od podstaw zaprojektowane z myślą o optymalnej izolacji termicznej przewodów wentylacyjnych i urządzeń HVAC. Produkt jest dostępny również w wersji z warstwą samoprzylepną (**VENTwool Plus**).

Szerokość rolki: 1000 mm

Gęstość: 35 kg/m³

Współczynnik przewodnictwa ciepła λ (10°C): 0,038

Zgodność z normą: PN-EN 14303+A1:2013-07

VENTwool are lamella mats made of mineral wool covered with reinforced aluminum foil. All products available under this new brand have been designed for optimal thermal insulation of ventilation ducts and HVAC devices. The product is also available in a version with a self-adhesive layer (VENTwool Plus).

Roll width: 1000 mm

Density: 35 kg/m³

Thermal conductivity λ (10 °C): 0.038

Compliance with the norm: PN-EN 14303 + A1: 2013-07

VENTWOOL

Grubość • Thickness [mm]	Cena [PLN/m ²] • Price [PLN/m ²]
20	13,20
30	15,10
40	18,20
50	21,60
80	32,10
100	40,70

VENTWOOL PLUS

Grubość • Thickness [mm]	Cena [PLN/m ²] • Price [PLN/m ²]
20	23,60
30	26,10
40	32,90
50	37,30
80	50,50
100	58,40



ALU LAMELLA MAT



Maty LAMELLA MAT przeznaczone są do izolacji termicznej oraz przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stosowane są również jako izolacja niskotemperaturowych rur, rurociągów, etc.

Lamella Mat mats are used for technical insulations and low-temperature insulations for ventilation and air conditioning installations. Used to insulate ducts, pipelines, etc.

Gęstość • Density: 36 kg/m³

Grubość • Thickness [mm]	Cena [PLN/m ²] • Price [PLN/m ²]
20	11,31
30	13,23
40	15,95
50	18,74
60	25,34
80	26,49
100	35,31

CONLIT 150 P

Gęstość • Density: 165 kg/m³



Grubość • Thickness [mm]	Cena [PLN/m ²] • Price [PLN/m ²]
20	39,55
30	46,11
40	57,61
50	63,99
60	86,55
100	138,39
120	169,34
150	207,75

KLIMAFIX



Mata KLIMAFIX przeznaczona jest do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym itp. Użycie maty KLIMAFIX pomaga skrócić czas montażu izolacji nawet do 40%.

Klimafix mats are applicable to thermal, acoustic, and low-temperature insulation of ventilation and air conditioning ducts of any diameter and shape. Using Klimafix should decrease assembly time up to 40%.

Grubość • Thickness [mm]	Cena [PLN/m ²] • Price [PLN/m ²]
20	21,90
30	23,71
40	29,52
50	33,66

CONLIT PLUS 60 ALU



Klasa zabezp.	Grubość • Thickness [mm]	Cena [PLN/m ²] • Price [PLN/m ²]
EIS 30 / EIS 60	60	133,43
EIS 90 / EIS 120	60	200,00



PROROX SL



Grubość • Thickness [mm]	Cena [PLN/m²] • Price [PLN/m²]		
	930 (55 kg/m³)	950 (80 kg/m³)	960 (100 kg/m³)
50	19,90	24,65	30,35
60	21,96	30,37	35,92
80	31,09	39,88	49,32
100	37,91	48,84	60,51

PROROX WM



Grubość • Thickness [mm]	Cena [PLN/m²] • Price [PLN/m²]			
	ProRox WM 950	ProRox WM 960	ProRox WM 950 ALU	ProRox WM 960 ALU
	80 kg/m³	100 kg/m³	80 kg/m³	100 kg/m³
30	x	25,81	x	x
40	28,83	31,71	x	x
50	32,04	36,19	41,20	45,51
60	36,19	41,99	x	x
80	43,42	52,44	x	x
100	53,20	61,96	63,30	73,75

PROROX WM 920

Gęstość • Density: 60 kg/m³



Grubość • Thickness [mm]	Cena [PLN/m²] • Price [PLN/m²]
50	26,88
60	29,84
80	38,69
100	46,93

PROROX LF 970^{PL}

Cena [PLN/kg] • Price [PLN/kg]
7,58

CONLIT GLUE



Opakowanie • Package	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
20 kg (wiadro • can)	234,71



PROROX MA 520 ALU

Gęstość • Density: 60 kg/m³



Grubość • Thickness [mm]	Cena [PLN/m²] • Price [PLN/m²]
50	48,75
100	99,96

SILKROCK



Grubość • Thickness [mm]	Cena [PLN/m²] • Price [PLN/m²]
50	53,00
100	81,00

FIREROCK

Gęstość • Density: 80 kg/m³



Grubość • Thickness [mm]	Cena [PLN/m²] • Price [PLN/m²]
25	46,38
30	49,58

PROROX SL 970

Gęstość • Density: 120 kg/m³



Grubość • Thickness [mm]	Cena [PLN/m²] • Price [PLN/m²]
50	61,77
100	92,48

INDUSTRIAL BATTS BLACK

Platy INDUSTRIAL BATTS BLACK przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych. Mają również zastosowanie jako izolacja akustyczna tłumików szczelinowych i komorowych oraz ekranów dźwiękochłonnych.

INDUSTRIAL BATTS BLACK are applicable to thermal and acoustic insulation of inside surfaces. They are also applicable for acoustic insulation of silencers and for attenuating screens.



Grubość • Thickness [mm]	Długość/szerokość • Length/width [mm]		
	2000/1200	2000/1200	2000/1200
60 kg/m³		60 kg/m³ PODWÓJNY WIELON • DUAL-LAYER VEIL	80 kg/m³
Cena [PLN/m²] • Price [PLN/m²]			
15	x	x	30,30
20	x	x	32,42
30	34,82	x	x
50	38,92	46,60	x
100	60,78	73,09	x



OTULINA ROCKWOOL 800



Otulina z wełny skalnej produkowana w unikalnej technologii, dzięki której posiada doskonałe parametry techniczne, wyjątkową jakość i trwałość izolacji.

D [mm]	Grubość • Thickness [mm]				
	20	30	40	50	60
Cena [PLN/mb] • Price [PLN/m]					
DOSTARCZANA NA PALETACH					
18	6,23	9,29	11,83	×	×
22	6,69	9,38	13,78	17,21	20,21
28	7,04	9,59	14,18	17,56	21,47
35	7,33	10,66	15,22	18,93	23,53
42	7,89	11,05	15,85	19,25	26,00
48	8,12	11,32	16,24	21,59	27,00
54	8,66	12,23	18,34	23,48	28,03
60	8,99	12,48	19,05	22,66	28,18
64	10,72	13,59	19,88	23,96	32,79
70	×	14,14	20,47	25,91	33,85
DOSTARCZANA W KARTONACH					
18	6,84	10,25	13,03	×	×
22	7,35	10,32	15,15	18,94	22,23
28	7,75	10,57	15,60	19,32	23,63
35	8,07	11,74	16,74	20,82	25,88
42	8,67	12,17	17,43	21,17	28,60
48	8,94	12,44	17,85	23,74	29,70
54	9,54	13,47	20,18	25,82	30,81
60	9,90	13,73	20,98	24,92	31,00
64	11,80	14,96	21,86	26,36	36,04
70	×	15,56	22,52	28,47	37,25

ROCKLIT



Do wypełniania przejść instalacyjnych przez stropy i ściany oddzielen przeciwpożarowych.

To fill in holes while the installation is crossing floors and walls.

Długość • Length [mm]	1000
Szerokość • Width [mm]	600
Grubość • Thickness [mm]	60
Ilość szt. w paczce • Quantity in package [pcs]	4
Ilość m ² w paczce • Quantity in package [m ²]	2,4
Cena [PLN/m ²] • Price [PLN/m]	65,71



Gwoździe samoprzylepne • Self-adhesive nails

GS



Gwoździe samoprzylepne służą do mechanicznego zamocowania materiałów izolacyjnych na gładkiej powierzchni przewodów wentylacyjnych. Zastosowanie w zakresie temperatury od -40°C do +80°C (w krótkim czasie do 100°C).

Self-adhesive nails are used for the mechanical fastening of the insulation materials at the smooth surface of the ventilation ducts. Usage in the temperature range from -40°C to +80°C (and in the very short time also to 100°C).

Typ • Type	Opakowanie [szt.] • Package [pcs]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
Gwoździe uniwersalne samoprzylepne FSG-250 • Universal self-adhesive nails FSG-250	100	132,40
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 25 mm • Self-adhesive nails with plates - 25 mm	100	65,90
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 32 mm • Self-adhesive nails with plates - 32 mm	100	67,30
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 44 mm • Self-adhesive nails with plates - 44 mm	100	70,60
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 51 mm • Self-adhesive nails with plates - 51 mm	100	78,50
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 63 mm • Self-adhesive nails with plates - 63 mm	100	83,80
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 89 mm • Self-adhesive nails with plates - 89 mm	100	89,70
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 114 mm • Self-adhesive nails with plates - 114 mm	100	106,60
Blaszki do gwoździ EC-30 • Plates for nails EC-30	1000	152,10
Kapturek nylonowy EP-32 • Nylon cap EP-32	1000	81,90



Gwoździe do zgrzewania • Nails for the spinspotter



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

Gwoździe do zgrzewania służą do mechanicznego zamocowania materiałów izolacyjnych na gładkiej powierzchni przewodów wentylacyjnych. Zastosowanie w zakresie temperatury od -40°C do +80°C (w krótkim czasie do 100°C).

Welding nails are used for mechanical fixing of insulation materials on smooth surfaces of ventilation ducts. To be used within temperature range from -40°C to +80°C (for a short time up to 100°C).

Typ • Type	Opakowanie [szt.] • Package [pcs]	Cena [PLN/opak.] • Price [PLN/pack.]
Gwoździe do zgrzewarki PN34 - 19 mm • Welding nails PN34 - 19 mm	100	95,60
Gwoździe do zgrzewarki PN100 - 25 mm • Welding nails PN100 - 25 mm	100	76,10
Gwoździe do zgrzewarki PN114 - 32 mm • Welding nails PN114 - 32 mm	100	92,70
Gwoździe do zgrzewarki PN134 - 44 mm • Welding nails PN134 - 19 mm	100	105,90
Gwoździe do zgrzewarki PN200 - 51 mm • Welding nails PN200 - 19 mm	100	125,90
Gwoździe do zgrzewarki PN250 - 63 mm • Welding nails PN250 - 19 mm	100	139,10
Gwoździe do zgrzewarki PN350 - 89 mm • Welding nails PN350 - 19 mm	100	187,70
Gwoździe do zgrzewarki PN450 - 114 mm • Welding nails PN450 - 114 mm	1000	314,70



Taśmy, mata termoizolacyjna samoprzylepna MST

• Tapes, thermal insulation adhesive mat MST

Taśma aluminiowa izolacyjna


• Insulating aluminium tape



Wielkość • Size [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100 mm × 50 m	71,20
75 mm × 50 m	50,90
50 mm × 50 m	33,10

Taśma aluminiowa izolacyjna zbrojona

• Reinforced insulating aluminium tape



Wielkość • Size [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
100 mm × 50 m	86,50
75 mm × 50 m	69,50
50 mm × 50 m	44,50

Taśma uniwersalna naprawcza


• Universal repair tape



Wielkość • Size [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
50 mm × 50 m	31,50

Taśma montażowa PVC gładka


• PVC smooth assembling tape



Wielkość • Size [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
50 mm × 50 m	24,90

Taśma metalizowana PP

• PP metalized tape



Wielkość • Size [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
75 mm × 50 m	31,40
50 mm × 50 m	21,20


Mata termoizolacyjna samoprzylepna

• Thermal insulation adhesive mat

MST

Maty termoizolacyjne samoprzylepne MST wykonane z syntetycznej pianki kauczukowej zwijane w role o szerokości 1 m. Służą do izolowania termicznego oraz ochrony przeciwkondensacyjnej dużych przekrojów rur, zbiorników oraz wszelkiego typu armatury w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, oraz instalacjach specjalnych.

Thermal insulation sticky MST mats are made of synthetic rubber foam and rolled into 1 m broad rolls. The mats are used for thermal insulation and anti-condensation protection of big diameter pipes, tanks and all types of fixtures in cooling systems, air conditioning systems, heating systems, sanitary and special purpose installations



Grubość • Thickness [mm]	Szerokość • Width [m]	Opakowanie • Package [m ² /rolka • roll]	Cena • Price [PLN/m ²]
6	1	10	86,20
9	1	10	99,80
13	1	10	118,00
19	1	10	142,90
25	1	10	197,10