



**VENTwool** to maty lamelowe wykonane z wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową. Wszystkie produkty dostępne w ramach tej nowej marki zostały od podstaw zaprojektowane z myślą o optymalnej izolacji termicznej przewodów wentylacyjnych i urządzeń HVAC. Produkt jest dostępny również w wersji z warstwą samoprzylepną (**VENTwool Plus**).

Szerokość rolki: 1000 mm

Gęstość: 35 kg/m<sup>3</sup>

Współczynnik przewodnictwa ciepła  $\lambda$  (10°C): 0,038

Zgodność z normą: PN-EN 14303+A1:2013-07

*VENTwool are lamella mats made of mineral wool covered with reinforced aluminum foil. All products available under this new brand have been designed for optimal thermal insulation of ventilation ducts and HVAC devices. The product is also available in a version with a self-adhesive layer (VENTwool Plus).*

*Roll width: 1000 mm*

*Density: 35 kg/m<sup>3</sup>*

*Thermal conductivity  $\lambda$  (10 °C): 0.038*

*Compliance with the norm: PN-EN 14303 + A1: 2013-07*

## VENTWOOL

| Grubość • Thickness<br>[mm] | Cena [PLN/m <sup>2</sup> ]<br>• Price [PLN/m <sup>2</sup> ] |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 20                          | 13,73                                                       |
| 30                          | 15,70                                                       |
| 40                          | 18,93                                                       |
| 50                          | 22,46                                                       |
| 80                          | 33,38                                                       |
| 100                         | 42,33                                                       |

## VENTWOOL PLUS

| Grubość • Thickness<br>[mm] | Cena [PLN/m <sup>2</sup> ]<br>• Price [PLN/m <sup>2</sup> ] |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 20                          | 24,54                                                       |
| 30                          | 27,14                                                       |
| 40                          | 34,22                                                       |
| 50                          | 38,79                                                       |
| 80                          | 52,52                                                       |
| 100                         | 60,74                                                       |



## ALU LAMELLA MAT



Maty LAMELLA MAT przeznaczone są do izolacji termicznej oraz przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stosowane są również jako izolacja niskotemperaturowych rur, rurociągów, etc.

*Lamella Mat mats are used for technical insulations and low-temperature insulations for ventilation and air conditioning installations. Used to insulate ducts, pipelines, etc.*

Gęstość • Density: 36 kg/m<sup>3</sup>

| Grubość • Thickness<br>[mm] | Cena [PLN/m <sup>2</sup> ]<br>• Price [PLN/m <sup>2</sup> ] |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 20                          | 11,65                                                       |
| 30                          | 13,63                                                       |
| 40                          | 16,43                                                       |
| 50                          | 19,30                                                       |
| 60                          | 26,10                                                       |
| 80                          | 27,28                                                       |
| 100                         | 36,37                                                       |

## CONLIT 150 P

Gęstość • Density: 165 kg/m<sup>3</sup>



| Grubość • Thickness<br>[mm] | Cena [PLN/m <sup>2</sup> ]<br>• Price [PLN/m <sup>2</sup> ] |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 20                          | 40,54                                                       |
| 30                          | 47,26                                                       |
| 40                          | 59,05                                                       |
| 50                          | 65,59                                                       |
| 60                          | 88,71                                                       |
| 100                         | 141,85                                                      |
| 120                         | 173,57                                                      |
| 150                         | 212,94                                                      |

## KLIMAFIX



Mata KLIMAFIX przeznaczona jest do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokątnym, kołowym itp. Użycie maty KLIMAFIX pomaga skrócić czas montażu izolacji nawet do 40%.

*Klimafix mats are applicable to thermal, acoustic, and low-temperature insulation of ventilation and air conditioning ducts of any diameter and shape. Using Klimafix should decrease assembly time up to 40%.*

| Grubość • Thickness<br>[mm] | Cena [PLN/m <sup>2</sup> ]<br>• Price [PLN/m <sup>2</sup> ] |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 20                          | 22,67                                                       |
| 30                          | 24,54                                                       |
| 40                          | 30,55                                                       |
| 50                          | 34,84                                                       |

## CONLIT PLUS 60 ALU



| Klasa zabezp.    | Grubość • Thickness<br>[mm] | Cena [PLN/m <sup>2</sup> ]<br>• Price [PLN/m <sup>2</sup> ] |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EIS 30 / EIS 60  | 60                          | 138,10                                                      |
| EIS 90 / EIS 120 | 60                          | 207,00                                                      |



## PROROX SL



| Grubość • Thickness<br>[mm] | Cena [PLN/m²] • Price [PLN/m²] |                |                 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
|                             | 930 (55 kg/m³)                 | 950 (80 kg/m³) | 960 (100 kg/m³) |
| <b>50</b>                   | 19,90                          | 24,65          | 30,35           |
| <b>60</b>                   | 21,96                          | 30,37          | 35,92           |
| <b>80</b>                   | 31,09                          | 39,88          | 49,32           |
| <b>100</b>                  | 37,91                          | 48,84          | 60,51           |

## PROROX WM



| Grubość<br>• Thickness<br>[mm] | Cena [PLN/m²] • Price [PLN/m²] |                  |                      |                      |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                                | ProRox<br>WM 950               | ProRox<br>WM 960 | ProRox<br>WM 950 ALU | ProRox<br>WM 960 ALU |
|                                | 80 kg/m³                       | 100 kg/m³        | 80 kg/m³             | 100 kg/m³            |
| <b>30</b>                      | ×                              | 25,81            | ×                    | ×                    |
| <b>40</b>                      | 28,83                          | 31,71            | ×                    | ×                    |
| <b>50</b>                      | 32,04                          | 36,19            | 41,20                | 45,51                |
| <b>60</b>                      | 36,19                          | 41,99            | ×                    | ×                    |
| <b>80</b>                      | 43,42                          | 52,44            | ×                    | ×                    |
| <b>100</b>                     | 53,20                          | 61,96            | 63,30                | 73,75                |

## PROROX WM 920

Gęstość • Density: 60 kg/m³



| Grubość • Thickness<br>[mm] | Cena [PLN/m²]<br>• Price [PLN/m²] |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>50</b>                   | 26,88                             |
| <b>60</b>                   | 29,84                             |
| <b>80</b>                   | 38,69                             |
| <b>100</b>                  | 46,93                             |

PROROX LF 970<sup>PL</sup>

| Cena [PLN/kg] • Price [PLN/kg] |
|--------------------------------|
| 7,58                           |

## CONLIT GLUE



| Opakowanie<br>• Package | Cena [PLN/opak.]<br>• Price [PLN/pack.] |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 20 kg (wiadro • can)    | 241,75                                  |



## PROROX MA 520 ALU

Gęstość • Density: 60 kg/m³



| Grubość • Thickness<br>[mm] | Cena [PLN/m²]<br>• Price [PLN/m²] |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 50                          | 48,75                             |
| 100                         | 99,96                             |

## SILKROCK



| Grubość • Thickness<br>[mm] | Cena [PLN/m²]<br>• Price [PLN/m²] |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 50                          | 56,50                             |
| 100                         | 85,00                             |

## FIREROCK

Gęstość • Density: 80 kg/m³



| Grubość • Thickness<br>[mm] | Cena [PLN/m²]<br>• Price [PLN/m²] |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 25                          | 47,77                             |
| 30                          | 51,07                             |

## PROROX SL 970

Gęstość • Density: 120 kg/m³



| Grubość • Thickness<br>[mm] | Cena [PLN/m²]<br>• Price [PLN/m²] |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 50                          | 61,77                             |
| 100                         | 92,48                             |

## INDUSTRIAL BATTS BLACK

Platy INDUSTRIAL BATTS BLACK przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych. Mają również zastosowanie jako izolacja akustyczna tłumików szczelinowych i komorowych oraz ekranów dźwiękochłonnych.

INDUSTRIAL BATTS BLACK are applicable to thermal and acoustic insulation of inside surfaces. They are also applicable for acoustic insulation of silencers and for attenuating screens.



| Grubość<br>• Thickness<br>[mm] | Długość/szerokość • Length/width [mm] |                                               |           |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                | 2000/1200                             | 2000/1200                                     | 2000/1200 |
| 60 kg/m³                       |                                       | 60 kg/m³<br>PODWÓJNY WIELON • DUAL-LAYER VEIL | 80 kg/m³  |
| Cena [PLN/m²] • Price [PLN/m²] |                                       |                                               |           |
| 15                             | x                                     | x                                             | 30,91     |
| 20                             | x                                     | x                                             | 33,07     |
| 30                             | 35,52                                 | x                                             | x         |
| 50                             | 39,70                                 | 47,53                                         | x         |
| 100                            | 62,00                                 | 74,55                                         | x         |



## OTULINA ROCKWOOL 800



Otulina z wełny skalnej produkowana w unikalnej technologii, dzięki której posiada doskonałe parametry techniczne, wyjątkową jakość i trwałość izolacji.

| D [mm]                        | Grubość • Thickness [mm] |       |       |       |       |
|-------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                               | 20                       | 30    | 40    | 50    | 60    |
| Cena [PLN/mb] • Price [PLN/m] |                          |       |       |       |       |
| DOSTARCZANA NA PALETACH       |                          |       |       |       |       |
| 18                            | 6,45                     | 9,62  | 12,24 | ×     | ×     |
| 22                            | 6,92                     | 9,71  | 14,26 | 17,81 | 20,92 |
| 28                            | 7,29                     | 9,93  | 14,68 | 18,17 | 22,22 |
| 35                            | 7,59                     | 11,03 | 15,75 | 19,59 | 24,35 |
| 42                            | 8,17                     | 11,44 | 16,40 | 19,92 | 26,91 |
| 48                            | 8,40                     | 11,72 | 16,81 | 22,35 | 27,95 |
| 54                            | 8,96                     | 12,66 | 18,98 | 24,30 | 29,01 |
| 60                            | 9,30                     | 12,92 | 19,72 | 23,45 | 29,17 |
| 64                            | 11,10                    | 14,07 | 20,58 | 24,80 | 33,94 |
| 70                            | ×                        | 14,63 | 21,19 | 26,82 | 35,03 |
| DOSTARCZANA W KARTONACH       |                          |       |       |       |       |
| 18                            | 7,08                     | 10,10 | 12,73 | ×     | ×     |
| 22                            | 7,61                     | 10,68 | 15,68 | 19,60 | 23,01 |
| 28                            | 8,02                     | 10,94 | 16,15 | 20,00 | 24,46 |
| 35                            | 8,35                     | 12,15 | 17,33 | 21,55 | 26,79 |
| 42                            | 8,97                     | 12,60 | 18,04 | 21,91 | 29,60 |
| 48                            | 9,25                     | 12,88 | 18,47 | 24,57 | 30,74 |
| 54                            | 9,87                     | 13,94 | 20,89 | 26,72 | 31,89 |
| 60                            | 10,25                    | 14,21 | 21,71 | 25,79 | 32,09 |
| 64                            | 12,21                    | 15,48 | 22,63 | 27,28 | 37,30 |
| 70                            | ×                        | 16,10 | 23,31 | 29,47 | 38,55 |

## ROCKLIT



Do wypełniania przejść instalacyjnych przez stropy i ściany oddzielen przeciwpożarowych.

To fill in holes while the installation is crossing floors and walls.

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Długość • Length [mm]                                                    | 1000  |
| Szerokość • Width [mm]                                                   | 600   |
| Grubość • Thickness [mm]                                                 | 60    |
| Ilość szt. w paczce<br>• Quantity in package [pcs]                       | 4     |
| Ilość m <sup>2</sup> w paczce<br>• Quantity in package [m <sup>2</sup> ] | 2,4   |
| Cena [PLN/m <sup>2</sup> ] • Price [PLN/m]                               | 68,34 |



## Gwoździe samoprzylepne • Self-adhesive nails

GS



Gwoździe samoprzylepne służą do mechanicznego zamocowania materiałów izolacyjnych na gładkiej powierzchni przewodów wentylacyjnych. Zastosowanie w zakresie temperatury od -40°C do +80°C (w krótkim czasie do 100°C).

Self-adhesive nails are used for the mechanical fastening of the insulation materials at the smooth surface of the ventilation ducts. Usage in the temperature range from -40°C to +80°C (and in the very short time also to 100°C).

| Typ • Type                                                                                       | Opakowanie [szt.]<br>• Package [pcs] | Cena [PLN/opak.]<br>• Price [PLN/pack.] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Gwoździe uniwersalne samoprzylepne FSG-250</b><br>• Universal self-adhesive nails FSG-250     | 100                                  | 136,37                                  |
| <b>Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 32 mm</b><br>• Self-adhesive nails with plates - 32 mm   | 100                                  | 69,32                                   |
| <b>Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 44 mm</b><br>• Self-adhesive nails with plates - 44 mm   | 100                                  | 72,72                                   |
| <b>Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 51 mm</b><br>• Self-adhesive nails with plates - 51 mm   | 100                                  | 80,86                                   |
| <b>Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 63 mm</b><br>• Self-adhesive nails with plates - 63 mm   | 100                                  | 86,31                                   |
| <b>Gwoździe samoprzylepne z blaszkami - 114 mm</b><br>• Self-adhesive nails with plates - 114 mm | 100                                  | 109,80                                  |
| <b>Blaszki do gwoździ EC-30</b><br>• Plates for nails EC-30                                      | 1000                                 | 156,66                                  |
| <b>Kapturek nylonowy EP-32</b><br>• Nylon cap EP-32                                              | 1000                                 | 84,36                                   |



## Gwoździe do zgrzewania • Nails for the spinspotter



## DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

Gwoździe do zgrzewania służą do mechanicznego zamocowania materiałów izolacyjnych na gładkiej powierzchni przewodów wentylacyjnych. Zastosowanie w zakresie temperatury od -40°C do +80°C (w krótkim czasie do 100°C).

*Welding nails are used for mechanical fixing of insulation materials on smooth surfaces of ventilation ducts. To be used within temperature range from -40°C to +80°C (for a short time up to 100°C).*

| Typ • Type                                                                     | Opakowanie [szt.]<br>• Package [pcs] | Cena [PLN/opak.]<br>• Price [PLN/pack.] |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Gwoździe do zgrzewarki PN34 - 19 mm</b><br>• Welding nails PN34 - 19 mm     | 100                                  | 98,47                                   |
| <b>Gwoździe do zgrzewarki PN100 - 25 mm</b><br>• Welding nails PN100 - 25 mm   | 100                                  | 78,38                                   |
| <b>Gwoździe do zgrzewarki PN114 - 32 mm</b><br>• Welding nails PN114 - 32 mm   | 100                                  | 95,48                                   |
| <b>Gwoździe do zgrzewarki PN134 - 44 mm</b><br>• Welding nails PN134 - 19 mm   | 100                                  | 109,08                                  |
| <b>Gwoździe do zgrzewarki PN200 - 51 mm</b><br>• Welding nails PN200 - 19 mm   | 100                                  | 129,68                                  |
| <b>Gwoździe do zgrzewarki PN250 - 63 mm</b><br>• Welding nails PN250 - 19 mm   | 100                                  | 143,27                                  |
| <b>Gwoździe do zgrzewarki PN350 - 89 mm</b><br>• Welding nails PN350 - 19 mm   | 100                                  | 193,33                                  |
| <b>Gwoździe do zgrzewarki PN450 - 114 mm</b><br>• Welding nails PN450 - 114 mm | 1000                                 | 324,14                                  |



Taśmy, mata termoizolacyjna samoprzylepna MST

• Tapes, thermal insulation adhesive mat MST

## Taśma aluminiowa izolacyjna


• Insulating aluminium tape



| Wielkość • Size<br>[mm] | Cena [PLN/szt.]<br>• Price [PLN/pc] |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 100 mm × 50 m           | 73,34                               |
| 75 mm × 50 m            | 52,43                               |
| 50 mm × 50 m            | 34,09                               |

## Taśma aluminiowa izolacyjna zbrojona

• Reinforced insulating aluminium tape



| Wielkość • Size<br>[mm] | Cena [PLN/szt.]<br>• Price [PLN/pc] |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 100 mm × 50 m           | 91,77                               |
| 75 mm × 50 m            | 73,74                               |
| 50 mm × 50 m            | 47,22                               |

## Taśma uniwersalna naprawcza


• Universal repair tape



| Wielkość • Size<br>[mm] | Cena [PLN/szt.]<br>• Price [PLN/pc] |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 50 mm × 50 m            | 32,45                               |

## Taśma montażowa PVC gładka


• PVC smooth assembling tape



| Wielkość • Size<br>[mm] | Cena [PLN/szt.]<br>• Price [PLN/pc] |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 50 mm × 50 m            | 25,65                               |

## Taśma metalizowana PP

• PP metalized tape



| Wielkość • Size<br>[mm] | Cena [PLN/szt.]<br>• Price [PLN/pc] |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 75 mm × 50 m            | 32,34                               |
| 50 mm × 50 m            | 21,84                               |


## Mata termoizolacyjna samoprzylepna

• Thermal insulation adhesive mat

**MST**

Maty termoizolacyjne samoprzylepne MST wykonane z syntetycznej pianki kauczukowej zwijane w role o szerokości 1 m. Służą do izolowania termicznego oraz ochrony przeciwkondensacyjnej dużych przekrojów rur, zbiorników oraz wszelkiego typu armatury w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, oraz instalacjach specjalnych.

Thermal insulation sticky MST mats are made of synthetic rubber foam and rolled into 1 m broad rolls. The mats are used for thermal insulation and anti-condensation protection of big diameter pipes, tanks and all types of fixtures in cooling systems, air conditioning systems, heating systems, sanitary and special purpose installations



| Grubość<br>• Thickness<br>[mm] | Szerokość<br>• Width<br>[m] | Opakowanie<br>• Package<br>[m <sup>2</sup> /rolka • roll] | Cena<br>• Price<br>[PLN/m <sup>2</sup> ] |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 6                              | 1                           | 10                                                        | 88,79                                    |
| 9                              | 1                           | 10                                                        | 102,79                                   |
| 13                             | 1                           | 10                                                        | 121,54                                   |
| 19                             | 1                           | 10                                                        | 147,19                                   |
| 25                             | 1                           | 10                                                        | 203,01                                   |