


Tłumik akustyczny okrągły prosty • Circular silencer
SLL


W styczniu 2010 jakość tłumików okrągłych SLL potwierdziliśmy badaniami zgodnie z ISO 7235 testującego właściwości tłumiące oraz poziom strat ciśnienia w niemieckich laboratoriach firmy Muller-BBM GmbH, których wyniki okazały się ponadprzeciętnie dobre. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące testu oraz parametrów technicznych znajdują się na naszej stronie www.centrumklima.pl.

In January 2010 we've tested whole range of round silencers SLL in accordance with ISO 7235 standard for attenuation and pressure loss in German laboratories of Muller-BBM GmbH, which proved to be more than satisfactory. All details can be found on our webpage: www.centrumklima.pl.

Izolacja 50 mm • Insulation 50 mm

ØD ₁ [mm]	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630
L [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]											
300	185,09	198,89	228,76	267,18	346,60	358,54	424,05	622,33	684,44	821,73	953,37	1 105,50
600	223,00	247,51	290,15	341,14	446,51	478,54	557,64	809,17	877,35	1 032,27	1 186,87	1 365,16
900	272,64	308,59	365,86	431,98	568,15	621,09	787,85	966,04	1 112,71	1 294,20	1 479,80	1 693,73
1000	289,12	328,98	391,09	462,16	608,73	668,57	846,45	1 036,18	1 191,30	1 381,54	1 577,34	1 803,32
1200	321,46	368,23	439,91	520,87	687,22	759,42	959,55	1 168,33	1 337,56	1 543,15	1 756,05	2 005,20

Izolacja 100 mm • Insulation 100 mm

ØD ₁ [mm]	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630
L [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]											
300	244,83	252,04	290,67	345,98	445,37	481,53	561,35	800,72	888,79	990,55	1 161,84	1 371,45
600	313,53	328,06	383,57	462,37	597,40	659,72	757,26	1 052,56	1 146,60	1 261,44	1 459,20	1 703,41
900	397,27	419,93	494,61	600,39	777,14	868,08	1 085,41	1 264,12	1 460,13	1 594,54	1 828,87	2 121,08
1000	425,29	450,52	531,58	646,22	837,18	937,40	1 170,08	1 358,16	1 564,57	1 705,58	1 951,95	2 260,34
1200	479,47	510,47	603,79	734,70	952,54	1 068,11	1 330,35	1 534,19	1 757,70	1 912,50	2 178,66	2 515,88



Tłumik elastyczny okrągły • Circular flexible silencer

SLL S-FLEX



Obudowa zewnętrzna wykonana jest z przewodu półelastycznego aluminiowego S-Flex®.
Warstwę tłumiącą stanowi wełna mineralna, zabezpieczona od strony instalacji przewodem z perforacją.
*External cover made of semi-flexible aluminum duct S-Flex®.
Damping layer of mineral wool secured with perforated aluminum duct.*

Izolacja 50 mm • Insulation 50 mm

øD [mm]	80	100	125	150	160	200	250	315
L [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]							
600	194,26	196,42	213,31	232,16	232,16	295,61	331,45	375,85
900	232,16	240,61	268,11	291,39	293,55	363,18	415,91	470,81
1000	236,39	246,99	274,50	299,83	304,06	373,68	428,58	542,60
1200	268,11	282,94	314,46	344,12	346,18	424,36	483,48	629,12
1500	289,22	312,40	348,35	384,29	386,35	475,04	551,05	686,08

Tłumik elastyczny okrągły • Circular flexible silencer

SLE AF019

NO
WO
ŚĆ
•
NE
W



øD [mm]	100	125	160	200	250	315
L [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]					
500	63,00	78,00	108,00	120,00	147,00	183,00
1000	72,00	87,00	120,00	138,00	168,00	210,00



Łącznik półelastyczny • Semiflexible connector

DRATMF



øD [mm]	80	100	125	160	200	250	315
L [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]						
500	52,12	53,46	59,33	73,65	87,14	108,77	140,80
1000	59,12	61,39	70,45	89,10	106,81	137,09	205,69
1500	67,88	73,34	83,43	104,55	131,33	166,96	227,42

Tłumik prostokątny do kanałów okrągłych • Rectangular silencer

SLL-R



NO
W
O
Ś
Ć
•
N
E
W

øD [mm]	100	125	160	200	250	315
L [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]					
500	91,00	104,00	115,00	167,00	195,00	230,00
1000	140,00	161,00	184,00	268,00	313,00	372,00



Tłumik akustyczny płytowy • Rectangular silencer

TAP



Ilość działek • Number of slits	1	2	3	4	5	6	7	8
B [mm]	150-200	300-400	450-600	750-800	900-1000	1050-1200	1350-1400	1500-1600
H [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]							
Długość tłumika: • Length: L = 600 mm								
300	306,63	519,12	731,61	980,35	1 212,21	×	×	×
450	335,68	565,06	801,65	1 043,18	1 286,99	1 535,73	1 798,90	1 912,40
600	371,83	610,89	864,48	1 108,38	1 354,66	1 642,03	1 910,03	2 185,25
900	434,66	707,51	997,25	1 238,78	1 514,00	1 798,90	2 086,27	2 388,16
Długość tłumika: • Length: L = 1000 mm								
300	407,78	690,20	997,76	1 127,64	1 608,24	×	×	×
450	457,94	769,93	1 097,98	1 460,23	1 760,89	2 054,75	2 346,34	2 631,03
600	514,79	847,38	1 186,87	1 587,75	1 904,47	2 227,89	2 555,95	2 895,33
900	624,18	1 018,26	1 423,77	1 829,28	2 216,46	2 608,27	3 025,21	3 423,82
Długość tłumika: • Length: L = 1200 mm								
300	464,74	749,43	1 041,02	1 401,01	1 672,10	×	×	×
450	535,29	845,12	1 173,17	1 523,99	1 831,55	2 136,74	2 462,52	2 811,08
600	605,95	934,00	1 277,92	1 646,97	1 977,29	2 316,68	2 683,46	3 052,51
900	728,93	1 102,51	1 514,82	1 883,87	2 273,42	2 669,86	3 086,70	3 510,34

Możliwość wykonania o indywidualnych wymiarach w zakresie H=300÷1500 mm oraz B=300÷1500 mm - cena na zapytanie.

• Possible manufacturing within range H=300÷1500 mm oraz B=300÷1500 mm - price on inquiry.